



Einmal auf einer porösen Oberfläche aufgetragen,  
 erhöht sich die Leistungsfähigkeit der Endbeschichtung und man spart Geld ein

*Street  
 Primer* 

Enthält 35% reines Nano Acryl HT

Anwendungsbereit - Alle Arten von Verdünnungen führen zum Garantieausschluss

Garantie	1 Jahr
Ertrag pro Liter	4.0 – 8.0 m <sup>2</sup>
Haftkraft	mehr als 420 tons x m <sup>2</sup>
Kontakttemperatur	-25° C / +110° C

Street Primer ist eine Acrylgrundierung für poröse, absorbierende Baustoffe, angewendet für Böden und Strassen. Sie wird mit unserem grünen, 100% Acryl sicheren.

Nano-Harz Nano Acryl HT, ohne gefährliche Nano-Umwelt-Verunreinigungen hergestellt.

Street Primer kann auf allen Arten von porösen Materialien angewandt werden, da es eine außerordentliche Haftfestigkeit, aufweist und kann mehr als 1 Jahr überdauern.

Er ist mit den üblichen Haushaltsreinigungsmitteln und Chlor abwaschbar und ist pilz- und algenhemmend.

Street Primer dichtet alle Poren ab und ermöglicht kein Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in die Baumaterialien.

### Street Primer widersteht :

Rauher Witterung - Meeresumgebung - Verschmutzung  
 Tierischen Abfälle - Vogeldreck - Permanente Pfützen - Unorganische Säuren

Alle Nasacoat Beschichtungsmittel sind 100% :

Reines Acryl - Wasserbasiert - Nicht Toxisch, Frei von giftigen Blei, Schwermetallen, Ammoniak, organischen Dämpfen = 0 VOC Emission, Frei von Monomeren niedriger Qualität wie Styrene, Vinyl, VEOVA und wahrheitsgemäß 100% Ökologisch = Umweltfreundlich und

Nachhaltig, jedoch für den Endbenutzer

**Nachhaltige Materialien für eine Bessere und Gesunde Zukunft**



Einmal auf einer porösen Oberfläche aufgetragen,  
 erhöht sich die Leistungsfähigkeit der Endbeschichtung und man spart Geld ein

*Street*   
*Primer*

Enthält 35% reines Nano Acryl HT

Anwendungsbereit - Alle Arten von Verdünnungen führen zum Garantieausschluss

### Technische Eigenschaften

Ertrag pro Liter ( m <sup>2</sup> )	4.0 – 8.0	Flexibilität	180°
Gehalt von Nano Acryl HT	35%	Haftungsfestigkeit	> 4 MPa
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Haftungsfestigkeit x m <sup>2</sup>	> 420 Tonnes
Dichte	1.19 g / ml	Temperaturwiderstand	- 25° / + 110°
Feststoffe	27%	Handtrocken	1 Stund
Viscosität	950 – 1,300 cps	Komplettes Trocknen	2 Stunden
pH	8.0 - 9.5	Insgesamte Aushärtungszeit	36 Stunden
Maximale Lagerzeit	12 Monate	Garantie	1 Jahr
Maximale Lagertemperatur	35°	Erhältlich in 1, 4, 19 und 200 Liter Behältern	

Street Primer kann einfach mit normalen Pinseln, Rollern oder, die beste Lösung, mit einer Airlessmaschine aufgetragen werden. Es darf auf keinen Fall verdünnt werden, es ist auftragfertig.

Street Primer wird nur mit 1 Schicht aufgetragen. Bei Anwendung auf einer extrem porösen Oberfläche wie Asphalt, Beton oder Ähnlichem kann eine zweite Schicht erforderlich sein.

Siehe Anwendung Handbuch in : [www.nasacoat.com/de/application\\_manual.pdf](http://www.nasacoat.com/de/application_manual.pdf)

Exklusiver Händler in Mexiko :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,  
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Mexiko

Phone : +52 33 3696 10 51 email : [team@nasacoat.com](mailto:team@nasacoat.com) [www.nasacoat.com](http://www.nasacoat.com)